

# LT600

Gamme LT: 20 MHz - 1000 MHz / 600 W CW



## Prana LT600

- Amplificateur en état solide / Classe A
- Large bande (une seule bande instantanée) : 20 MHz - 1000 MHz
- Puissance de sortie typique : 600 W CW
- Puissance de sortie linéaire avec un taux d'harmoniques < -20 dBc
- Refroidissement à air : ventilateurs intégrés
- Fonctionne sous toute désadaptation sans dommage
- Fiable, performant et robuste
- Baie au format 19" sur roulettes
- Garantie standard 3 ans

## Maintenance

- Amplificateur conçu pour une maintenance optimisée:
  - Facilité d'accès à tous les sous-ensembles
  - Conception modulaire
  - Réparation avec un minimum de réglages
- Diagnostic rapide
- Temps d'immobilisation minimal
- Possibilité de contrat de maintenance préventive et/ou curative

## Applications

- Tests CEM
- Tests RF et instrumentation
- Radiocommunication
- Laboratoires de mesures et d'études

## Versions


- LT 600 DC comprenant :
  - Ecran tactile couleur
  - Contrôle numérique
  - Communications IEEE 488 GPIB, Ethernet, USB, RS232
  - Régulation de la vitesse des ventilateurs
  - Interlock de sécurité
  - Coupleur bidirectionnel intégré
  - Affichage instantané de la puissance directe et réfléchie

## Gamme LT

- LT90 => 90 W CW
- LT160 => 160 W CW
- LT320 => 320 W CW
- LT600 => 600 W CW

## Extra

- Coupleur externe
- Câbles RF de puissance
- Matrice de commutation



## Specifications

Bande de fréquence	20 MHz - 1000 MHz
Puissance de sortie typique	600 W
Puissance à 3dB de compression	450Wmin jusqu'à 80MHz/700Wmin de 80 à 450MHz/600W de 450MHz à 1GHz
Puissance à 1dB de compression	350Wmin jusqu'à 80MHz/600Wmin de 80 à 450MHz/450W de 450MHz à 1GHz
Taux d'harmoniques	H2,H3 <-20dBc pour la puissance à 1 dB de compression
Type de classe de fonctionnement	Classe A
Gain	56 dB
Ondulation du gain petit signal	± 4 dB max
Tolérance à la désadaptation	Infinie sans dommage
Impédance d'entrée	50 ohms / VSWR: 2:1max
Impédance de sortie	50 ohms / VSWR: 2:1max
Puissance d'entrée	+ 10 dBm max
Connecteur RF d'entrée	Type N fem. (Face avant ou face arrière) autres connecteurs sur demande
Connecteur RF de sortie	Type 7/16 fem. (Face avant ou face arrière) autres connecteurs sur demande
Coupleur de puissance bidirectionnel intégré	Facteur de couplage 62 dB
Connecteurs des couplage de puissance	Type N fem. (Face avant ou face arrière)
Interlock de sécurité	Connecteur type BNC
Contrôle numérique	Transistors, alimentations, températures internes et ventilateurs
Protection à la désadaptation	Autolimitation pour des puissances réfléchies > 350W
Interfaces de communication	Ethernet, USB, GPIB et RS232
Ecran tactile couleur	Status, défauts, puissance instantanée directe et réfléchie
Température de fonctionnement	0 °C / +45 °C
Température de stockage	-20 °C / +70 °C
Refroidissement	Air forcé avec régulation de la vitesse des ventilateurs intégrés : 240 l/sec max
Secteur	47-63 Hz, triphasé (Etoile ou delta)
Consommation secteur	5 kVA
Dimensions	600 x 840 x 1320 mm (24U)
Poids	199 kg